

wedi Sanbath *Cube/Wave* | Vasca

- Vasche da bagno pronte per il montaggio
- Per la piastrellatura diretta
- Con tecnologia di scarico inclusa



Descrizione generale del prodotto

La vasca wedi Sanbath è una vasca prefabbricata adatta alla piastrellatura personalizzata. Sono sempre possibili modelli particolari.

Campi di impiego

Per uso privato e commerciale in ambienti interni con sollecitazione diretta di acqua di consumo domestico o di lavaggio.

Caratteristiche del prodotto

- Impermeabile
- Termoisolante
- Stabile e leggero

Requisiti del sottofondo

Il pavimento deve essere sufficientemente resistente e piano.

Lavorazione

Per le indicazioni per l'applicazione e i requisiti del sottofondo si vedano le Istruzioni di montaggio (vedi www.wedi.eu).

Informazioni sulle possibilità di installazione e impiego dei prodotti wedi, indicazioni o consulenze tecniche e altre informazioni dei nostri collaboratori (consulenza tecnica di installazione) avvengono secondo scienza e coscienza, tuttavia non sono vincolanti ed escludono ogni responsabilità. Non esonerano i nostri clienti e i loro acquirenti da verifiche e accertamenti propri dell'idoneità dei prodotti alle procedure e agli scopi previsti.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Caratteristiche tecniche schiuma grezza

Schiuma rigida di polistirene estruso espanso con CO₂, con struttura cellulare chiusa e additivo ignifugo. La schiuma rigida di polistirene è senza HCFC e CFC.

Sollecitazione di compressione a lungo termine(50 anni) ≤ 2% compressione EN 1606	0,08 N/mm ²
Resistenza alla compressione o. Sollecitazione di compressione al 10% di compressione EN 826	0,25 N/mm ²
Rispettivo modulo di elasticità EN 826	10– 18 N/mm ²
Conduttività termica EN 13164	0,036 W/mK
Resistenza alla trazione EN 1607	0,45 N/mm ²
Resistenza al taglio EN 12090	0,2 N/mm ²
Modulo di elasticità al taglio EN 12090	7 N/mm ²
Densità apparente EN 1602	32 kg/m ³
Coefficiente di resistenza alla diffusione di vapore acqueo (μ) EN 12086	100
Assorbimento dell'acqua in caso di immersione a lungo termine EN 12087	≤ 1,5 % vol.
Capillarità	0
Coefficiente di dilatazione termica lineare	0,07 mm/mK
Limiti di temperatura	-50°C / +75°C
Reazione al fuoco EN 13501	E
Agente dilatante biossido di carbonio, valore GWP	1

Caratteristiche tecniche sistema di scarico con troppopieno

Sistema di scarico con troppopieno montato a tenuta

Portata del troppopieno	fino a 0,6 l/s ; 36 l/min
Portata dello scarico	fino a 1,0 l/s ; 60 l/min
Livello dell'acqua	355 mm

Confezione

Elemento vasca, Possibilità di modelli particolari, Sistema di scarico con troppopieno con bocchettone di scarico DN 40/50, Tirante Bowden con manopol, Sottostuttura, Griglia Fundo exklusiv, Supporto in acciaio inox Fundo

Conservazione

La vasca wedi Sanbath deve essere conservata al riparo dalle sollecitazioni meccaniche esterne.

Informazioni sulla sicurezza

Nessuno