

## wedi Sanwell niche

- vandtæt fra fabrik, niche klar til montering



### Generel produktbeskrivelse

wedi Sanwell nicheløsninger er praktiske opbevaringspladser til badeværelset. Især på det lille badeværelse skaber de ekstra plads til forskellige ting eller personlige dekorationsideer.

### Anvendelsesområder

Til privat og industriel indendørs brug i vådzone. Direkte klar til flisebeklædning.

### Produktegenskaber

- Vandtæt
- Meget stabil
- Lav vægt

### Krav til underlag

Underlaget i væg skal være stabil og plan.

### Bearbejdning

Henvisninger til bearbejdning samt krav til underlag kan ses i montagevejledningen (se [www.wedi.eu](http://www.wedi.eu)). wedi Sanwell nichen kan kombineres med wedi tætningssystemer byggeplader, Subliner Dry, Subliner Dry & Flex og med wedi 520.



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Oplysninger om wedi-produkternes forarbejdnings- og anvendelsesmuligheder, tekniske anbefalinger eller teknisk rådgivning samt øvrige oplysninger fra vores medarbejdere (anvendelsesteknisk rådgivning) gives efter aktuelt bedste viden, dog uforbindende og uden ethvert ansvar. Dette fritager ikke vores kunder og deres aftagere for at gennemføre egne test og forsøg for at finde ud af, om produkterne er egnede til de påtænkte formål og procedurer.

## Tekniske egenskaber Sanwell niche

<b>Niche, 20/40, Ramme flange 10,0 mm</b>	
Længde (Indvendigt mål/udvendigt mål)	234 / 454 mm
Bredde (Indvendigt mål/udvendigt mål)	434 / 654 mm
Dybde (Indvendigt mål/udvendigt mål)	100 / 110 mm
Vægt (uden emballage)	2,200 kg
<b>Niche , 30/60, Ramme flange 10,0 mm</b>	
Længde (Indvendigt mål/udvendigt mål)	334 / 554 mm
Bredde (Indvendigt mål/udvendigt mål)	634 / 854 mm
Dybde (Indvendigt mål/udvendigt mål)	100 / 110 mm
Vægt (uden emballage)	3,110 kg
<b>Niche , 20/40, Ramme flange 12,5 mm</b>	
Længde (Indvendigt mål/udvendigt mål)	234 / 372 mm
Bredde (Indvendigt mål/udvendigt mål)	434 / 572 mm
Dybde (Indvendigt mål/udvendigt mål)	70 / 82,5 mm
Vægt (uden emballage)	1,260 kg
<b>Niche , 30/60, Ramme flange 12,5 mm</b>	
Længde (Indvendigt mål/udvendigt mål)	334 / 472 mm
Bredde (Indvendigt mål/udvendigt mål)	634 / 772 mm
Dybde (Indvendigt mål/udvendigt mål)	70 / 82,5 mm
Vægt (uden emballage)	2,45 kg

## Tekniske egenskaber råskum

CO<sub>2</sub> opskummet, ekstruderet polystyren-hårdtskum med lukket cellestruktur og tilsat flammehæmmer. Den polystyrenskum er uden HCFC og CFC.

Langtids-trykspænding (50 år) ≤ 2% stukning EN 1606	0,08 N/mm <sup>2</sup>
Trykstyrke/ -spænding ved 10% stukningg EN 826	0,25 N/mm <sup>2</sup>
Tilhørende elasticitetsmodul EN 826	10 – 18 N/mm <sup>2</sup>
Varmeledningsevne EN 13164	0,036 W/mK
Trækstyrke EN 1607	0,45 N/mm <sup>2</sup>
Forskydningsstyrke EN 12090	0,2 N/mm <sup>2</sup>
Forskydningsmodul EN 12090	7 N/mm <sup>2</sup>
Rumvægt EN 1602	32 kg/m <sup>3</sup>
Vanddampdiffusionsmodstand (μ) EN 12086	100
Vandabsorption ved neddykning i lang tid EN 12087	≤ 1,5 Vol.-%
Kapillaritet	0
Lineær varmeudvidelseskoefficient	0,07 mm/mK
Temperaturgrænser	-50°C / +75°C
Reaktion ved brand EN 13501	E
Drivmiddel kuldioxid GWP-Wert	1

## Emballage

1 niche

## Opbevaring

Produktet/produkterne beskyttes mod direkte sollys og fugtighed.