

Fundo Top® e wedi Top Wall

- Rivestimenti pronti per il montaggio per i piatti doccia wedi Fundo (Fundo Primo, Fundo Riolito neo, Fundo Plano) e per la realizzazione di pareti e superfici



Descrizione generale del prodotto

Fundo Top è un rivestimento formato da un pezzo singolo e pronto per l'incollaggio sui piatti doccia wedi Fundo (Fundo Primo, Fundo Riolito neo e Fundo Plano), adeguabile in modo personalizzato e compatibile al 100% con il sistema. La struttura del sistema comprende un piatto doccia wedi Fundo, un Fundo Top corrispondente, il collante e sigillante wedi 610 e uno scarico adatto al sistema (eccetto Fundo Plano). Gli articoli Fundo Top sono disponibili in diversi colori, superfici e dimensioni.

Il completamento ideale per Fundo Top viene poi offerto da wedi Top Wall, perfettamente adatto come rivestimento della parete

della doccia o per la realizzazione di superfici nell'intero bagno. Le soluzioni di formato grande (fino a 2,50 x 1,20 m) consentono di raggiungere in poco tempo un risultato generale esclusivo.

Caratteristiche del prodotto

I rivestimenti particolarmente pregiati della serie wedi Top offrono numerose possibilità di composizione: sono realizzati in materiale colorato in pasta di elevata qualità e grazie alle tonalità moderne si integrano perfettamente in ogni bagno. Per informazioni dettagliate sulla sicurezza antiscivolo si veda la seguente tabella.

Pendenza		Sicurezza antiscivolo	Norma tedesca DIN 51097	Rivestimento	Applicazione
6° ≤ 12°		Standard	–	–	Settore privato
12° ≤ 18°		Livello medio	A	Fundo Top Superficie omogenea	Settore privato
18° ≤ 24°		Livello elevato	B	Fundo Top Effetto pietra naturale	Settore privato e pubblico / attività aperte al pubblico
24° >		Livello molto elevato	C	–	Settore pubblico / attività aperte al pubblico

Montaggio

Fundo Top è un componente del sistema wedi al 100 % e viene quindi incollato con wedi 610 al piatto doccia wedi Fundo già montato. Per una descrizione dettagliata delle fasi di montaggio si vedano le istruzioni di montaggio che sono allegate nella confezione del prodotto e consultabili online sul sito www.wedi.eu.

wedi Top Wall può essere applicato su tutti i comuni sottofondi, come ad esempio piastrelle, intonaco o cartongesso, ma anche pannelli wedi, guaine impermeabilizzanti wedi Subliner e la malta sigillante wedi 520.

I rivestimenti per piatti doccia e pareti della serie wedi Top possono essere personalizzati in base al formato desiderato e in caso di necessità tagliati su misura della superficie progettata.

Trasporto e conservazione

L'elemento deve essere trasportato con grande attenzione e conservato in posizione orizzontale. L'elemento deve essere conservato esclusivamente nell'apposita confezione.

Altro

Per le informazioni su pulizia, cura e riparazioni si vedano le avvertenze per che sono allegate nella confezione del prodotto e consultabili online sul sito www.wedi.eu.

Caratteristiche tecniche del Fundo Top® & wedi Top Wall

	Colore bianco	Colore grigio / nero-antracite
Materiale	composito minerale con resina acrilica	materiale composito vinile/minerale
Spessore del materiale	6 mm	6 mm
Peso	9,6 kg/m ²	9,0 kg/m ²
Coefficiente di dilatazione termica	5,6 · 10 ⁻⁶ · K ⁻¹ (secondo DIN 53752)	7,07 · 10 ⁻⁵ · K ⁻¹ (secondo DIN 53752)
Resistenza alla flessione	65 N/mm ² (secondo DIN EN 310)	80 MPa (secondo DIN 53452)
Durezza Brinell	260 N/mm ² (secondo DIN ISO 2039-1)	260 N/mm ² (secondo DIN ISO 2039-1)
Resistenza alla trazione	37 MPa (secondo DIN EN ISO 527)	45 MPa (secondo DIN 53455)
Resistenza prolungata a temperature elevate	fino a 70°C (secondo DIN EN ISO 13894-1)	fino a 70°C (secondo DIN EN ISO 13894-1)
Resistenza all'acqua	è data	è data
Resistenza agli sbalzi termici	prove superate (-50°C/+70°C)	prove superate (-50°C/+70°C)
Reazione al fuoco	E (secondo EN 13501-1)	E (secondo EN 13501-1)
Resistenza ai batteri	Resistente a muffe e batteri (secondo DIN EN ISO 846 A/C), documentabile riduzione dei batteri sulla superficie (fino al 99,9% entro 24 ore secondo JIT Z 2801)	
Resistenza agli agenti chimici	resistente ai prodotti chimici più comuni (v. pag. 2)	
Resistenza ai graffi	è data (v. avvertenze per l'uso)	è data (v. avvertenze per l'uso)
Resistenza agli urti	è data	è data
Idoneità al taglio	Lavorabile con tutti i comuni utensili, ad es. sega circolare a mano. Per eseguire fori per la rubinetteria in wedi Top Wall può essere impiegato un seghetto alternativo.	
Proprietà antiscivolo	A (secondo DIN 51097)	B (secondo DIN 51097)
Percorribilità con sedia a rotelle	è data	è data
Pulibilità	facile da pulire (v. avvertenze per l'uso)	facile da pulire (v. avvertenze per l'uso)
Smaltibilità	categoria di rifiuti 170203 rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione	
Caratteristiche della superficie	superficie omogenea	estetica in pietra naturale testurizzata
Sensazione al tatto	accumula il calore	accumula il calore

Resistenza chimica

Sostanza di prova	Colore bianco	Colore grigio / nero-antracite
Disgorgante liquido	✓	✓
Detergente come Fila Cleaner / Cillit Bang	✓	✓
Tinta per capelli	✓	✓
Fondotinta, mascara	✓	✓
Crema abbronzante	✓	✓
Crema solare	✓	✓
Urina	✓	✓
Cloro	✓	✓
Succo di carota	✓	✓