

## Fundo Dicht-Set

- Abgestimmtes System für wedi Fundo



### Allgemeine Produktbeschreibung

Eimer-Set, bestehend aus einer 2-komponentigen Dichtschlämme, wedi Tools Dichtband und wedi Tools Dichtecken innen zur flexiblen Stoßabdichtung.

### Anwendungsbereiche

Zum Abdichten der wedi Fundo Stöße und wedi Bauplatten im Nassbereich.

### Produkteigenschaften


- Wasserdicht und frostbeständig, universell innen und außen einsetzbar
- Alterungsbeständig, unempfindlich gegen Umwelteinflüsse
- Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen

### Verarbeitung

Flüssig-Komponente in den mitgelieferten Eimer geben und mit der Pulver-Komponente maschinell klumpenfrei anmischen bis eine homogene, verarbeitungsgerechte Konsistenz erreicht ist. Stöße im Spachtelverfahren als Kratzschicht oberflächendicht bedecken. Das Dichtband in die erste Schicht einlegen und mit der zweiten Schicht vollsatt überdecken.



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risqué de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



## Technische Eigenschaften Dichtschlämme

<b>Pulver-Komponente</b>	Spezial-Zementmörtel mit ausgesuchten Zusatzstoffen und Additiven
<b>Flüssig-Komponente</b>	modifizierte Acrylatdispersion
<b>Reifezeit</b>	ca. 3 Minuten
<b>Verarbeitungszeit</b>	ca. 45 Minuten (bei +20°C/50% rel. Luftfeuchte) Höhere Temperaturen und Luftfeuchtigkeit verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern die angegebenen Zeiten.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	von +5°C bis +25°C
<b>Belastbarkeit</b>	(bei + 20°C und 50 % rel. Luftfeuchte) Nach ca. 6 Stunden begehbar Nach ca. 12 Stunden mit Keramikbelägen belegbar Nach ca. 3 Tagen wasserbelastbar

Technische Werte für das Dichtband siehe Datenblatt wedi Tools Dichtband/Dichtecken.

## Verbrauch

Die Menge reicht für ca. 10 m Stoßabdichtung.

## Lieferform

- Pulver-Komponente: 2,4 kg
- Flüssig-Komponente: 1,2 kg
- Dichtband: 10 m
- Dichtecken innen: 2 Stück
- Verpackung: Eimer

## Lagerung

Trocken und frostfrei lagern, im Originalgebinde verschlossen 12 Monate lagerfähig.

## Sicherheitshinweis



Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.  
H315 verursacht Hautreizungen  
H318 verursacht schwere Augenschäden  
H335 kann die Atemwege reizen

Auskünfte über Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten der wedi-Produkte, technische Empfehlungen oder Beratungen und sonstige Angaben unserer Mitarbeiter (anwendungstechnische Beratung) erfolgen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie befreien unseren Kunden und dessen Abnehmer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen auf die Eignung der Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke.