

Dati tecnici

Fundo Discreto[®]

- Finto scarico verticale per piatti doccia wedi Fundo con drenaggio lineare
- Per la realizzazione di un elegante scarico a parete
- Con copertura di alta qualità in V₂A utilizzabile da entrambi i lati
- Facile da pulire
- Sistema completo ermetico all'acqua al 100 %



Descrizione generale del prodotto

Finto scarico verticale per i piatti doccia Fundo Riolito neo, Riolito e Plano Linea per realizzare uno scarico a parete.

Campi di applicazione

I settori di applicazione qui descritti valgono in connessione con l'impiego di un piatto doccia Fundo Riolito neo, Fundo Riolito o Fundo Plano Linea

- Nell'edilizia abitativa privata
- In edifici accessibili al pubblico secondo DIN 18040 parte 1
- Nelle abitazioni senza barriere architettoniche in conformità a DIN 18040 parte 2 (fare attenzione alle dimensioni minime delle piastrelle prescritte in caso di sollecitazione con sedia a rotelle, vedere Caratteristiche tecniche)
- Come impermeabilizzante per la muratura in collegamento con rivestimenti in piastrelle e lastre di classe di sollecitazione A0 e A (pavimenti a sollecitazione media in interni senza spinta idrostatica; pavimenti sollecitati direttamente in ambienti a contatto molto frequente o prolungato con acqua industriale e di pulizia). Per ulteriori informazioni si veda www.wedi.eu

Caratteristiche del prodotto

Fundo Discreto può essere incassato all'interno di una parete in muratura oppure integrato con altri componenti del sistema wedi, ad esempio in una panca, in un muretto o in una parete realizzati con i pannelli da costruzione wedi. L'elemento Fundo Discreto non può essere ridotto in altezza. Il sistema comprende: un elemento sagomato integrato nel pannello wedi, che si adatta esattamente alla canaletta Fundo Riolito neo/Riolito/Plano Linea e consente un montaggio semplicissimo.

Requisiti del sottofondo, applicazione

Il sottofondo deve essere un piatto doccia Fundo Riolito neo/Riolito/Plano Linea. Per ulteriori indicazioni sull'applicazione si vedano le Istruzioni di montaggio (www.wedi.eu).



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Caratteristiche tecniche

Copertura in acciaio V₂A, utilizzabile da entrambi i lati (1° lato superficie spazzolata, 2° lato piastrellabile). Regolabile per uno spessore di piastrelle da 5 a 20 mm (parete e pavimento). La regolazione avviene con una sagoma (inclusa tra gli elementi forniti). La larghezza totale dell'elemento corrisponde alla larghezza dell'elemento Riolito.

Distanza dalla piastrella per pavimento alla copertura	7 mm
Dimensioni della copertura (lunghezza x altezza x profondità)	280 × 67 × 22,5 mm
	680 × 67 × 22,5 mm
	780 × 67 × 22,5 mm
	880 × 67 × 22,5 mm
	1.080 × 67 × 22,5 mm
Profondità di montaggio orizzontale	150 mm
Altezza di struttura su Riolito	154 mm

Denominazione	Lunghezza × Altezza × Profondità	Lunghezza canaletta
Fundo Discreto, finto scarico verticale	900 × 154 × 80 mm	300 mm
Fundo Discreto, finto scarico verticale	900 × 154 × 80 mm	700 mm
Fundo Discreto, finto scarico verticale	1.000 × 154 × 80 mm	800 mm
Fundo Discreto, finto scarico verticale	1.000 × 154 × 80 mm	900 mm
Fundo Discreto, finto scarico verticale	1.200 × 154 × 80 mm	1.100 mm

Adatto a tutti i piatti doccia Fundo Riolito, Riolito neo e Plano Linea con canalette lunghe 300 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm e 1.100 mm. I piatti doccia Fundo Riolito, Riolito neo e Plano Linea possono essere ridotti sul posto, facendo però sempre attenzione alla geometria degli elementi.

Confezione

1 cartone

Elementi forniti

1 × elemento verticale, 1 × copertura utilizzabile da entrambi i lati in acciaio inox V₂A, 1 × chiave per viti a esagono cavo, 2 × sagome di montaggio.