

Technische gegevens

wedi Sanbath *Cube/Wave* | badkuip

- montageklare badkuip
- klaar voor directe betegeling
- incl. afvoertechniek



Algemene productbeschrijving

De wedi Sanbath badkuip is een in de fabriek geprefabriceerde badkuip voor de individuele betegeling. Speciale uitvoeringen zijn eveneens mogelijk.

Toepassingen

Voor particulier en commercieel gebruik binnenshuis bij directe belasting met proces- en reinigingswater.

Producteigenschappen

- waterdicht
- warmte-isolerend
- licht en stabiel

Vereisten aan de ondergrond

De vloer moet voldoende draagkrachtig zijn.

Verwerking

Voor informatie over de verwerking en eisen m.b.t. de ondergrond verwijzen wij naar de montagehandleiding (zie www.wedi.eu).

Informatie over de verwerkings- en toepassingsmogelijkheden van de wedi-producten, technische aanbevelingen of adviezen en andere gegevens van onze medewerkers (toepassingstechnisch advies) worden verstrekt naar eer en geweten, zijn echter vrijblijvend en zonder enige aansprakelijkheid. De informatie ontslaat onze klanten en hun afnemers niet van de verplichting van eigen controles op en beproeving van de geschiktheid van de producten voor de voorziene processen en toepassingen.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Technische gegevens

Technische eigenschappen hardschuimkern

CO₂-geschuimd, geëxtrudeerd polystyreenhardschuim met een gesloten celstructuur en een vlamwerend additief. Het polystyreenhardschuim is HCFC- en CFK-vrij.

Langetermijn-druksterkte lange termijn (50 jaar) ≤ 2 % vervorming EN 1606	0,08 N/mm ²
Drukweerstand/Druksterkte bij 10 % vervorming EN 826	0,25 N/mm ²
Bijbehorende elasticiteitsmodulus EN 826	10 – 18 N/mm ²
Warmtegeleiding EN 13164	0,036 W/mK
Treksterkte EN 1607	0,45 N/mm ²
Afsluifsterkte EN 12090	0,2 N/mm ²
Afsluifmodulus EN 12090	7 N/mm ²
Volumieke massa EN 1602	32 kg/m ³
Waterdampdiffusieweerstandsgetal (μ) EN 12086	100
Wateropname bij langdurige onderdompeling EN 12087	≤ 1,5 vol.-%
Capillariteit	0
Lineaire uitzettingscoëfficiënt	0,07 mm/mK
Temperatuurgrenzen	-50 °C / +75 °C
Brandgedrag EN 13501	E
GWP-waarde blaasgas (koolstofdioxide)	1

Technische eigenschappen af- en overloopgarnituur

Waterdicht ingebouwde af- en overloopgarnituur

Overloopcapaciteit	tot 0,6 l/s ; 36 l/min
Afvoercapaciteit	tot 1,0 l/s ; 60 l/min
Waterpeil	355 mm

Leveringsvorm

Badkuip, speciaal op maat gemaakte uitvoering mogelijk, afvoer- en overloopset met afvoeraansluiting DN 40/50, bowdenkabel met draaiknop, onderbouwelement, Fundo Fino rooster, Fundo Fino frame, rvs

Opslag

De wedi Sanbath badkuip dient tegen externe mechanische belastingen beschermd te worden opgeslagen.

Veiligheidsinstructie

geen